

ŚCIENNA OKŁADZINA  
WINYLOWA

## Aquarelle Wall HFS

DANE TECHNICZNE	NORMY	Aquarell Wall HFS
<b>Klasyfikacja</b>		
<b>Klasa użytkowa</b>	EN 259	Do użytku komercyjnego
<b>CHARAKTERYSTYKA</b>		
<b>Grubość całkowita</b>	ISO 24346 (EN 428)	0.92mm
<b>Grubość warstwy użytkowej</b>	ISO 24340 (EN 429)	0.12mm
<b>Waga całkowita</b>	ISO 23997 (EN 430)	1500 g/m <sup>2</sup>
<b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>		
<b>Stabilność wymiarów</b>	ISO 23999 (EN 434)	Po długości ≤ 0.80% Po szerokości ≤ 0.40%
<b>Reakcja na ogień</b>	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> s2 d0 na płycie gipsowej oraz podłożu A1 lub A2
<b>Wytrzymałość spoin</b>	EN 684	≥ 150 N/50mm
<b>Absorpcja akustyczna</b>	NF EN ISO 354	0.05 (H)
<b>Odporność chemiczna</b>	ISO 26987 (EN 423)	Dobra
<b>Higiena</b>	-	Nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji
<b>Forma dostawy</b>	EN 259	Rolki: 35mb x 2m Border ozdobny: 49cm x 30-35cm
<b>Kolory</b>		32 + 2 bordery

Stan na marzec 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.