


















showtime[®] nuance/experience

Specyfikacja techniczna

Showtime Nuance/Experience spełnia wymogi normy ISO 1307



		Showtime Nuance	Showtime Experience	
	Grubość całkowita	ISO 1765	3,8 mm	3,8 mm
	Grubość warstwy użytkowej		1,3 mm	1,3 mm
	Skład warstwy wierzchniej		100% Poliamid	100% Poliamid
	Skład warstwy spodniej		100% Poliester z recyklingu	100% Poliester z recyklingu
	Klasyfikacja: domowe	EN 1470	Klasa 23	Klasa 23
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1470	Klasa 32	Klasa 32
	Szerokość rolki	CEN/TS 14159	2,0 m	2,0 m
	Długość rolki	CEN/TS 14159	40 mb	40 mb
	Waga runa	ISO 8543	750 g/ m ²	750 g/ m ²
	Odporność na działanie kólek meblowych	EN 985	Tak	Tak
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,15$ (H)	$\alpha_w = 0,15$ (H)
	Gwarancja		5 lat	5 lat
	Klasa komfortu	EN1307	LC1	-
	Klasyfikacja REACH		Spełnia	Spełnia
	Emisja do powietrza: TVOC * w ciągu 28 dni (3) Wymagania dla Klasy A+	EN ISO 16000 (ISO 10580)	< 100 µg/m ³ -TP** < 1000 µg/m ³	< 100 µg/m ³ -TP** < 1000 µg/m ³
	LabelGUT		Tak	Tak
	REACH	1907/2006/CE	Tak (2)	Tak (2)
	Sposób układania		W jednym kierunku	Dowolny układ, zgodnie ze wzorem
	Kolekcja spełnia wymogi normy EN ISO 14041		 EN 14041	 EN 14041
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fi} - s1(1)	C _{fi} - s1(1)
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2 kV, antystatyczna	≤ 2 kV, antystatyczna
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	EN 12524 EN-ISO 10456	0,06 m ² K/W nadaje się na ogrzewanie podłogowe	0,06 m ² K/W nadaje się na ogrzewanie podłogowe

(1) Dla drewna i materiałów łatwopalnych A1, lub A2_s

(2) nie zawiera substancji publikowanych na liście kandydackiej ECHA (substancje wysokiego ryzyka SVHC) deklarowanych przez REACH

(3) Certyfikat emisji dostępny na życzenie info.pl@forbo.com

* TVOC: suma lotnych związków organicznych: ilości emitowanych w powietrzu w pomieszczeniach

** TP: Wysoka wydajność

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

