

## Omnisports PurePlay



### Opis

Wyniowa podłoga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV. Zabezpieczone Top Clean XP®

#### 3 typy instalacji:

Pływająco

Klejenie do podłoża

Instalacja na tarkolay

#### Struktura powierzchni:

Sorrent

#### Wymiary (EN ISO 24341):



2 m



20.5 lm or 23 lm

#### Grubość całkowita (EN ISO 24341):



9.4 mm (± 0,2mm)

#### Waga całkowita (EN ISO 23997):



5.7 kg/m<sup>2</sup> (± 800g)

Właściwości	Normy	Omnisport PurePlay
-------------	-------	--------------------

Właściwości sportowe			Wartość zmierzona raport: R160513-B1
Klasyfikacja			
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	80-110	92
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	P2	36
Odkształcenie pionowe	EN 14809		1,5mm
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	>90%	95%

Klasyfikacja		
Ogniodporność	EN 13501-1	Cfl s1

Właściwości Techniczne		
Warstwa użytkowa	EN 429	0,80mm
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,09g
Odporność na wgniecenia	EN 1516	<0,50mm
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	<0,50mm Brak uszkodzeń
Odporność na nacisk	EN 1517	Brak uszkodzeń

Cechy szczególne		
Ochrona powierzchni	TopClean XP® - wyjątkowa ochrona powierzchni	
Pielęgnacja		

**Kompatybilny z:** podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową. Jakikolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (max 6mm na 3 metrowej łacie). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.



Stan na styczeń 2016. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.

Tarkett France – 1 terrasse Bellini – Tour Initiale TSA 94200 - 92919 Paris la Défense CEDEX  
TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com  
www.professionals.tarkett.com