

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA
WINYLOWA

**Standard Plus
1.5mm**

DANE TECHNICZNE	NORMY	Standard Plus 1.5mm
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685) Komersyjna Przemysłowa	Klasy: 32 41
Typ wykładziny	ISO 10581	Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe. Typ II.
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	1.5mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	1.5mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2475g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	PUR
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	Średnia wartość zmierzona	0.04mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤0.10mm
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥8kW/m ²
	EN 13501-1	Klasa B _{fl} s1
	EN ISO 11925-1	Nie dotyczy
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	Rolki: ≤0.40%
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	2kV
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥6
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Odporność przeciw grzybom i bakteriom	ISO 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Clean room test (sterylnie pomieszczenia)	ASTM F51/00	Klasa A
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥0.3
Przewodzenie ciepłe Ogrzewanie podłogowe	EN 12667/ DIN 52612	Odpowiednia - max. 27°C
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427)	Rolki: 25mb x 2m
Kolory		12

Stan na styczeń 2016. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.