




ESMÉE

COLLECTION FRENCH COUTURE



ECO FullColors

core system



Structure	Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBroderly	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce	4m			
Construction	Structured loop pile carpet - MBroderly Technology	Backing	Action back	Width in Roll	4m			
Struktur	Getufteter Teppichboden mit Strukturierung, Schlingenflor - MBroderly-Technologie	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4m			
Structuur	Gestructureerd luspooltapijt - MBroderly-technologie	Rug	Textielrug	Rollbreedte	4m			
Descripción	Moqueta, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología MBroderly	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4m			
Struttura	Moquette di velluto bouclé strutturato - Tecnologia MBroderly	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4m			
Struktura	Wykładzina dywanowa o runie pętelkowym strukturalna - Technologia MBroderly	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4m			
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m			
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m			
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m			
Poolmateriaal	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Brandgedrag	Cfl-s1 - vrijlijmd op cement	Couponbreedte	4m			
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m			
Composizione	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m			
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Trudnozapaľnos	Cfl-s1 - klejone na podlozku betonowym	Szerokosc w kuponie	4m			
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris				
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m ²	Gebrauclsklasse	Classe 33	Kleurenaantal	15			
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° FAEF5DD0	Cantidad de colores				
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori				
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów				
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Total weight		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	www.balsan.com			
Totaal gewicht	2610 g/m ²	HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud				
Peso total		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.						
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.						
Gesamtdicke	9 mm							
Totale massa								
Altura total								
Spessore totale								
Wysokosc całkowita								
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8						
Pile height		Impact sound insulation						
Polhöhe		Trittschalldämmung						
Poolhoogte	4.3 mm	Geluidsreductie						
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore felpa		Rumore all'impatto						
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption						
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad						
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie						
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m ²	Absorción de los ruidos aéreos						
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica						
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku						
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Design repeat : Width x Height (cm)	396 x 732	αS	0.00	0.04	0.13	0.33	0.44	0.51
Pose conseillé / Recommended fitting	Look & Match							
Joint de tête / Head seam	92 cm							
Joint latéral / Side seam	92 cm							

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Edition: 22/06/2017

Made in France