




# LÉON

## COLLECTION FRENCH COUTURE



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBroderly</b> Structured loop pile carpet - MBroderly Technology	<b>Envers</b> Backing	<b>Double dossier</b> Action back	<b>Largeur à la pièce</b> Width in Roll	<b>4m</b>			
Construction	Getufteter Teppichboden mit Strukturierung, Schlingenflor - MBroderly-Technologie	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4m			
Struktur	Gestruktureerd luspooltapijt - MBroderly-technologie	Rug	Textielrug	Rollbreite	4m			
Descripción	Moqueta, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología MBroderly	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4m			
Struttura	Moquette di velluto bouclé strutturato - Tecnologia MBroderly	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4m			
Struktura	Wykładzina dywanowa o runie pętelkowym strukturalna - Technologia MBroderly	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4m			
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®</b> 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	<b>Comportement au feu</b> Fire resistance	<b>Cf-s1 - collé sur ciment</b> Cf-s1 - glued on cement	<b>Largeur à la coupe</b> Width in Cut-length	<b>4m</b>			
Pile material	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m			
Polmaterial	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Brandgedrag	Cf-s1 - vrijlijmd op cement	Couponbreedte	4m			
Poolmateriaal	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m			
Composició	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m			
Composizione	100% Poliamid banwiony w masie regenerowane ECONYL®	Trudnozpalnos	Cf-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m			
Sklad runa								
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b> Wear Classification		<b>Nombre de coloris</b> Colours				
Pile weight - Surface pile weight		Beanspruchung		Erhältliche Farben				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Gebrauchsklasse	Classe 33	Kleurenaantal	15			
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m <sup>2</sup>	Clasificación	PRODIS N° FAEF5DD0	Cantidad de colores				
Peso fibra - Peso fibra útil		Classificazioni		Numero colori				
Peso felpa - Peso utile felpa		Klasyfikacja		Liczba kolorów				
Gramatura - Gramatura użytkowa								
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond à 8 des 14 cibles</b>	<b>Pose / Entretien / Traitement</b>				
Total weight		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	www.balsan.com			
Totaal gewicht	2610 g/m <sup>2</sup>	HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud				
Peso total		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ce produit répond à 8 des 14 cibles	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>						
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.						
Gesamtdicke	9 mm							
Totale massa								
Altura total								
Spessore totale								
Wysokosc całkowita								
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>						
Pile height		Impact sound insulation						
Polhöhe		Trittschalldämmung						
Poolhoogte	4.3 mm	Geluidsreductie	$\Delta Lw 27 \text{ dB}$					
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore felpa		Rumore all'impatto						
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego						
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>						
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption						
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad						
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie	$\alpha_w 0.25$					
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m <sup>2</sup>	Absorción de los ruidos aéreos						
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica						
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku						
<b>Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)</b>		<b>f/Hz</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
Design repeat : Width x Height (cm)	396 x 732	$\alpha S$	0.00	0.04	0.13	0.33	0.44	0.51
Pose conseillée / Recommended fitting	Look & Match							
Joint de tête / Head seam	à ajuster sur 50 cm							
Joint latéral / Side seam	à ajuster sur 50 cm							

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com



DOP : 1009#123350  
textile floor covering  
EN 1307

Edition: 22/06/2017

Made in France