



# BALMORAL



Moquettes touffées et tissées en lés  
http://evaluation.cstb.fr  
04/136



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Cut and Uncut</b>	<b>Envers</b>	<b>Double dossier</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4+5m</b>
Construction	Tufted carpet, Cut and Uncut pile	Backing	Action back	Width in Roll	4+5m
Struktur	Getufteter Cut and Uncut Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5m
Structuur	Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd	Rug	Textielrug	Rollbreedte	4+5m
Descripción	Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5m
Struttura	Moquette velluto Cut e Uncut	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4+5m
Struktura	Wykładzina o runie typu Cut & Uncut	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4+5m
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4+5m</b>
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4+5m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4+5m
Poolmaterial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4+5m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4+5m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozpalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4+5m
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>	<b>18 - dont 18 coloris en 5 m</b>
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	18 - including 18 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben	18 - darunter 18 Farben in 5 m
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1300 g/m <sup>2</sup>	Gebruiksklasse	Classe 23/32 LC4	Kleuren aantal	18 - waarvan 18 kleuren in 5 m
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIN N° 6ECFAD9C	Cantidad de colores	18 - de los cuales 18 colores en formato 5 m
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	18, di cui 18 tinte nel formato 5 m
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	18 - w tym 18 kolorów w szerokości 5 m
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>	<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	2530 g/m <sup>2</sup>	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>		<b>Echantillons gratuits et documentation</b>	
Total thickness		LEED® :	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	Free samples and documentation	
Gesamtdicke	9.8 mm			www.balsan.com	
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc calkowita					
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>		<b>Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8</b>		<b>Direct access with smartphone</b>	
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	6.5 mm	Geluidsreductie	ΔLw 30 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego			
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>		<b>QR code</b>	
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25		
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m <sup>2</sup>	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaczesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dźwięku			
		<b>f/Hz</b>	<b>125</b> <b>250</b> <b>500</b> <b>1000</b> <b>2000</b> <b>4000</b>		
		<b>α5</b>	0.00 0.07 0.18 0.37 0.51 0.56		

Echantillons gratuits et documentation  
Free samples and documentation  
www.balsan.com

Direct access with smartphone



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielanmi barwiacymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009-110582  
textile floor covering  
EN 1307

Edition: 26/09/2017



Made in France