




PARK

COLLECTION METROPOLITAN



FullColors
core system



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Bitume	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Bitumen	Width
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Bitumen	Lieferbreite
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	Bitumen	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Betún	Medidas
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Bitume	Dimensioni
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	Bitum	Wymiary

Structure	Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Construction	Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	Number of tiles per box / boxes per pallet
Struktur	Getuftete Fliese. Tip Sheared Strukturschlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Structuur	Tapijttegels, tip Sheared luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	Losetas tegels per doos / dozen per pallet
Descripción	Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	Losetas por caja / cajas por palet
Struttura	Quadrotta tip sheared bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	Numero di quadrotte per scatola / scatola per palette
Struktura	Plytka o runie petelkowym tip sheared	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym	Liczba plytek w kartonie / kartonow na palecie

Composition	100% Polyamide teint masse	Classement	Nombre de coloris
Pile material	100% solution dyed nylon	Wear Classification	Colours
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt	Beanspruchung	Erhältliche Farben
Poolmateriaal	100% Polyamide in de massa geverfd	Gebruiksklasse	Kleurenaantal
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación	Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Clasificazioni	Numero colori
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie	Klasyfikacja	Liczba kolorów

Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986	Pose / Entretien / Traitement
Pile weight	Dimensional stability	Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht	Dimensionsstabilität	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	Dimensionele stabiliteit	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil	Stabilidad dimensional	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa	Stabilità dimensionale	Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura uzytkowa	Stabilnosc wymiarowa	Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

Poids total - NF ISO 8543	HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Echantillons gratuits et documentation
Total weight	HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Free samples and documentation
Gesamtgewicht	HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	www.balsan.com
Totaal gewicht	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	
Peso total	HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
Peso totale	HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
Masa całkowita	HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	

Epaisseur totale - NF ISO 1765	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.	Direct access with smartphone
Total thickness	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.	
Gesamtdicke		
Totale massa		
Altura total		
Spessore totale		
Wysokosc całkowita		

Hauteur du velours - NF ISO 1766	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Pile height	Impact sound insulation	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Polhöhe	Trittschalldämmung	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Poolhoogte	Geluidsreductie	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Altura fibra	Aislamiento a los ruidos de impactos	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Spessore felpa	Rumore all'impatto	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Wysokosc runa	Izolacja halasu uderzeniowego	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Gauge - Rows (points) - Tufts	Sound absorption	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	Schallabsorptionsgrad	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	Geluidsabsorptie	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Galga - Densidad (puntos)	Absorción de los ruidos aéreos	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	Isolazione acustica	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosz	Pochlanianie dzwieku	

	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	aS	0.01	0.04	0.09	0.37	0.29	0.46

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeza sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowemu uslinie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznicie w odcieniach.

EN 14041
CE
DOP : 1009#121452
textile floor covering
EN 1307

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France