




# RÉSIDENTIEL DD



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours coupé</b>	<b>Envers</b>	<b>Double dossier</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4m</b>
Construction	Tufted carpet, cut pile	Backing	Action back	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4m
Struutuor	Getuft tapijt, gesneden pool	Rug	Textielrug	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra cortada	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina welurowa	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4m
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4m</b>
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozpalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	500 g/m <sup>2</sup>	Gebrauhsklasse	Classe 23/31 LC1	Kleuren aantal	11
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 94EBBCE2	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>		<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht	1505 g/m <sup>2</sup>			Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	www.balsan.com
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita				Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>			
Total thickness		Impact sound insulation			
Gesamtdicke		Trittschalldämmung			
Totale massa	5.9 mm	Geluidsreductie	ΔLw 23 dB		
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore totale		Rumore all'impatto			
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego			
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>					
Pile height					
Polhöhe					
Poolhoogte	4.1 mm				
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	54 p				
Galga - Densidad (puntos)	213300 p/m <sup>2</sup>				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
 Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
 balsan.moquette@balsan.com  
 www.balsan.com  
 www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
 BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
 BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
 Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
 Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
 Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



Editor: 01/09/2017



Made in France