

ANTYPOŚLIZGOWA  
WYKŁADZINA WINYLOWA

Safetred Design

DANE TECHNICZNE	NORMY	Safetred Design
<b>Klasyfikacja</b>		
Klasa użytkowa	ISO 10581 (EN 649)	Klasy:
	Komercyjna	34
	Do przemysłu lekkiego	43
<b>CHARAKTERYSTYKA</b>		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.00mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3340 g/m <sup>2</sup>
Zabezpieczenie powierzchni	-	Safety Clean XP PUR
<b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>		
Ścieralność	EN 13845 Aneks D	<10% Utrata cząstkowa
Wgniecenie reszkowe	Średnia wartość zmierzona	≤ 0.10mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	
Oddziaływanie nógzek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	≤2mm
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤0.10%
Reakcja na ogień	EN 13501-1 ISO 9239-1	B <sub>f1</sub> s1
Antypoślizgowość	TRRL Pendulun 4S (mokry) BS 7976 część2 DIN 51130	>36
	Chropowatość powierzchni RZ DIN 51097	R10 >20μm
Redukcja dźwięków	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> =4dB
Opór elektryczny	EN 1815 EN 1081 EN 14041	<2kV na betonie >10 <sup>10</sup> Ω Antystatyczny na betonie
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	7
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Higiena	-	Dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji
Odporność termiczna Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	0.01m <sup>2</sup> K/W Odpowiednia – max. 27°C
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN427)	Rolki: 20mb x 2m (40m <sup>2</sup> )
Kolory	-	Ceramic: 5 Wood: 10 Natural: 11

Stan na marzec 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.