



















Altro Unity™ 25

Altro Unity (Альтро Юнити 25) – это новое безопасное напольное покрытие толщиной 2.5мм, высокопрочное и долговечное, имеющее свежее цветочное решение и обладающее всеми преимуществами технологии, облегчающей процесс уборки, а также включающей в свой состав полиуретан. Материал содержит гранулы из окиси алюминия и цветной кварц, поэтому его можно смело укладывать в помещениях с очень высокой проходимостью и там, где всегда бывает очень много людей. Altro Unity отлично выдерживает точечные нагрузки, что идеально подходит для укладки в мастерских и лабораториях, а также в прачечных гостиниц. www.altro.com

Ta nowa, bezpieczna podłoga o grubości 2,5 mm jest trwała, wytrzymała, ma nową paletę kolorystyczną i wszystkie zalety technologii Altro Easyclean Maxis PUR. Zastosowanie trójtlenku aluminium i barwionego kwarcu pozwala na zastosowanie Altro Unity w miejscach, w których przechodzi po niej dużo osób w krótkim czasie. Podłoga Altro Unity jest bardzo wytrzymała na obciążenia punktowe i idealnie nadaje się do instalacji zarówno w pomieszczeniach produkcyjnych i laboratoriach, jak i pralniach samoobsługowych czy hotelach. www.altro.pl

Deze nieuwe 2,5 mm dikke veiligheidsvloer is een duurzame vloer voor veeleisend gebruik, met een fris kleurenpalet en alle voordelen die de Altro Easyclean Maxis PUR-technologie te bieden heeft. Doordat Altro Unity aluminiumtrioxide en gekleurde kwarts bevat, is deze vloer zeer geschikt voor ruimten waarvan de vloer regelmatig aan grote druk onderhevig is als gevolg van de aanwezigheid van grote aantallen voetgangers. Altro Unity biedt een uitstekende weerstand tegen puntbelasting en is daardoor bij uitstek geschikt voor technische ruimten en laboratoria, maar ook voor wasserettes en hotels. www.altro.com

цвет Kolory Kleuren	18		
Тип напольного покрытия Rodzaj wykładziny Vloer type		EN 13845/ EN 13553	Безопасное напольное покрытие Wykładzina antypoślizgowa Veiligheidsvloerbedekking
Класс применения Klasyfikacja użytkowa Europese gebruiks klassering		EN 685	34 и 43 34 & 43 34 & 43
Сопrotивление скольжению Odporność na poślizg Slip vastheid		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Толщина Grubość całkowita Totale dikte		EN 428	2.5 mm
Износостойкий слой Warstwa ścieralna Dikte van de slijtlaag		EN 429	2.5 mm
Эластичность Elastyczność Flexibiliteit		EN 435	тест пройден Spełnia Pass
Вес Waga m ² Gewicht		EN 430	3.2 kg/m ²
Размер рулона Wymiary rolki Rol breedte/lengte		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m ²
Стойкость по цвету Trwałość barw Lichtechtheid		EN 20105-B02	≥6
Звукопоглощение Izolacyjność dźwiękowa Geluidsabsorbtie		ISO 140-8	7 dB
Износостойкость Odporność na ścieranie Slijtvastheid		EN 13845	После 50 000 циклов потеря частиц составляет ≤10% ≤10% ubytku przy badaniu powyżej 50.000 cykli ≤10% particles verloren na > 50000 cycli
Остаточный след при вдавливании Odporność na wgniecenia Indrukking		EN 433	≤ 0.10mm
Огнестойкость Reakcja na ogień Brand klassering		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Класс Bfl s1 ≥8kW/m ² Klasa Bfls1 Spełnia warunek 8kW/m ² Class Bfl s1 ≥8kW/m ² Pass
Химическая устойчивость Odporność chemiczna Chemische weerstand		EN 423	Хорошая Dobra Goed
Роликовый тест Odporność na fotele na kółkach Rolstoel bestendigheid/weerstand		EN 425	тест пройден Spełnia Pass
Возможность устройства пола с подогревом Współpraca z ogrzewaniem podłogowym Geschiktheid voor vloerverwarming		EN 12667	Принимимо Współpracuje Apto
Электрическое сопротивление Własności elektryczne Electrische weerstand		EN 1815	≤ 2kV антистатичное ≤ 2kV Antystatyczna ≤ 2kV Antistatisch
Выделение летучих веществ Emisja VOC uitstoot giftige gassen bij brand		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBt	Низкое/тест пройден успешно/одобрено Niska/spełniona/spełniona Laag/Pass/Voldoet