


















Altro Zodiac Smooth™

Гладкое напольное покрытие Альтро Зодиак – это эластичное покрытие, цветовая гамма которого состоит из 24 цветов с ненаправленным рисунком, что значительно облегчает его укладку. Он прост в обслуживании и идеально подходит для помещений, в которых особое требование предьявляется в инфекционному контролю и чистоте. www.altro.com

Ta grupa wyrobów oferuje uniwersalny, elastyczny design - w 24 kolorach do wyboru. Wzornictwo współgra z łatwością instalacji. Podłoga jest bardzo łatwa w utrzymaniu, idealnie nadaje się do miejsc, gdzie wymagana jest kontrola zakażeń i zachowanie najwyższych standardów czystości. www.altro.pl

Deze serie gladde vloeren maakt een veelzijdig, flexibel ontwerp mogelijk en is verkrijgbaar in 24 kleuren. Dankzij het niet-richtingsgevoelige ontwerp kan de vloer eenvoudig worden aangebracht. De vloer is gemakkelijk te onderhouden en daarom ideaal voor ruimten waar strenge hygiënische normen gelden en besmetting voorkomen moet worden. www.altro.com

цвет Kolory Kleuren	24		
Тип напольного покрытия Rodzaj wykładziny Vloer type		EN ISO 10582	Гладкие напольные покрытия gładka wykładzina podłogowa Heterogene pvc vloerbekledingen - vlak
Класс применения Klasyfikacja użytkowa Europese gebruiks klassering		EN ISO 10874	34 и 43 34 & 43 34 & 43
Сопротивление скольжению Odporność na poślizg Slip vastheid		EN 13893 DIN 51130	DS R10
Толщина Grubość całkowita Totale dikte		EN ISO 24346	2 mm
Износостойкий слой Warstwa ścieralna Dikte van de slijtlaag		EN ISO 24340	0.7 mm
Эластичность Elastyczność Flexibiliteit		EN 435	тест пройден Spełnia Pass
Вес Waga m ² Gewicht		EN ISO 23977	2.66 kg/m ²
Размер рулона Wymiary rolki Rol breedte/lengte		EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Стойкость по цвету Trwałość barw Lichtechtheid		EN ISO 105-B02	≥6
Звукопоглощение Izolacyjność dźwiękowa Geluidsabsorptie		ISO 140-8	ca. 4dB
Износостойкость Odporność na ścieranie Slijtvastheid		EN 660-2	Группа T Grupa T Groep T
Остаточный след при вдавлении Odporność na wgniecenia Indrukking		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Огнестойкость Reakcja na ogień Brand klassering		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Класс Bfl s1 ≥8kW/m ² Klasa Bfls1 Spełnia warunek 8kW/m ² Class Bfl s1 ≥8kW/m ² Pass
Химическая устойчивость Odporność chemiczna Chemische weerstand		EN 423	Хорошая Dobra Goed
Роликовый тест Odporność na fotele na kółkach Rolstoel bestendigheid/weerstand		EN 425	тест пройден Spełnia Pass
Возможность устройства пола с подогревом Współpraca z ogrzewaniem podłogowym Geschiktheid voor vloerverwarming		EN 12667	Применимо Współpracuje Aptó
Электрическое сопротивление Własności elektryczne Electrische weerstand		EN 1815	≤ 2kV антистатичное ≤ 2kV Antystatyczna ≤ 2kV Antistatisch