

METEOR 55-70



DANE TECHNICZNE	NORMY	Meteor 55	Meteor 70
Klasyfikacja			
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685)	Klasy:	Klasy:
	Komercyjna	33	34
	Przemysłowa	42	43
Typ	ISO 10582	Typ I	Typ I
CHARAKTERYSTYKA			
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.00mm	2.00mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 430)	0.55mm	0.70mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2300g/m ²	2650g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	Top Clean™	
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE			
Wgniecenie reszkowe	Średnia wartość zmierzona	0.05mm	0.04mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10mm	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} s1 klejone na cemencie lub na podkładzie drewnopochodnym	B _{f1} s1 klejone na cemencie lub na podkładzie drewnopochodnym
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	
	EN 13893	μ ≥ 0.30	
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.10%	
Oddziaływanie nógzek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń	
Redukcja dźwięków uderzenia	EN ISO 717/2 NF S31-074	13 dB Klasa C	7dB Klasa C
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń	
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm	
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2kV	
	EN 1081	R1 > 10 ⁹ Ω	R1 > 10 ⁹ Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Wysoka	
Higiena	-	Dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji	
Przewodzenie ciepłe	EN 12667/	0.02m ² K/W	
Ogrzewanie podłogowe	DIN 52612	Odpowiednia - max. 27°C	
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-6	≤ 100 μg/m ³	≤ 100 μg/m ³
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Forma dostawy	ISO 24341	Rolki: ok. 25mb x 2m 25mb x 4m	Rolki: ok. 25mb x 2m 25mb x 4m
Kolory		26	26

Stan na Marzec 2017. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.

References	NCS No.	Welding Rod No.
000	S 3020-Y10R	1287 432
001	S 4020-Y20R	1287 153
002	S 5020-Y20R	1287 477
003	S 5020-Y30R	1294 429
004	S 3005-Y20R	1287 501
005	S 3005-Y20R	1291 839
006	S 4010-Y30R	1287 560
007	S 6005-Y20R	1287 556
008	S 3005-Y50R	1287 696

References	NCS No.	Welding Rod No.
009	S 4005-Y50R	1287 591
010	S 3005-Y20R	1287 544
011	S 5502-Y	1287 308
012	S 2005-Y30R	1287 402
013	S 4005-Y20R	1287 575
014	S 4010-Y10R	1287 737
015	S 5005-Y20R	1287 537
016	S 2005-Y50R	1287 805
017	S 4502-R	1287 730

References	NCS No.	Welding Rod No.
018	S 5502-Y	1287 525
019	S 7502-Y	1287 576
084	S 3020-Y	1287 426
085	S 3010-B90G	1287 149
086	S 3020-Y60R	1287 286
087	S 3502-Y	1287 532
088	S 4005-Y50R	1291 847
090	S 2502-Y	1287 290

